

HT 321

Multimètre numérique de CAT IV



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Les précisions sont exprimées sous la forme : $\pm(\%$ de la lecture + nombre de digits)
à 23°C $\pm 5^\circ\text{C}$, <75HR

• TENSION CONTINUE (DC)

Gamme	Résolution	Précision	Protection à la surtension
200.0 mV	0.1 mV	$\pm(0.8\%$ de la lecture + 1 dgt)	600 VDC/ACrms
2.000 V	0.001 V		
20.00 V	0.01 V		
200.0 V	0.1 V		
600 V	1 V	$\pm(1.0\%$ de la lecture + 2 dgts)	

Impédance d'entrée : 10 M Ω

• TENSION ALTERNATIVE (AC)

Gamme	Résolution	Précision	Protection à la surtension
200.0 mV	0.1 mV	Non spécifiée	600 VDC/ACrms
2.000 V	0.001 V	$\pm(1.5\%$ de la lecture + 3 dgts)	
20.00 V	0.01 V		
200.0 V	0.1 V		
600 V	1 V		

Impédance d'entrée : 10 M Ω

• RESISTANCE

Gamme	Résolution	Précision	Tension ouverte	Protection à la surtension
200.0 Ω	0.1 Ω	$\pm(1.0\%$ de la lecture + 8 dgts)	Environ 3.0 V	600 VDC/ACrms (<30 sec)
2.000 k Ω	0.001 k Ω	$\pm(1.0\%$ de la lecture + 3 dgts)		
20.00 k Ω	0.01 k Ω			
200.0 k Ω	0.1 k Ω			
2.000 M Ω	0.001 M Ω	$\pm(3.0\%$ de la lecture + 3 dgts)		
20.00 M Ω	0.01 M Ω			

• TEST DE DIODE

Gamme	Résolution	Tension ouverte	Protection à la surtension
	1 mV	Environ 1.5 VDC	600 VACrms (<30 sec)

Protection à la surtension : 600 Vrms

• TEST DE CONTINUITE

Gamme	Alarme	Tension ouverte	Protection à la surtension
	R < 120 Ω	Environ 1.5 VDC	600 VACrms (< 30 sec)

CARACTERISTIQUES GENERALES

Ecran	LCD 3 ½ digits (max : 1999 points), séparateur décimal, indication du symbole d'unité et indication automatique de la polarité OL : indication de dépassement de gamme
Fonctions	HOLD MAX RANGE pour la sélection manuelle Extinction automatique après 15 minutes d'inactivité
Indication de batterie faible	apparaît lorsque le niveau de batterie est trop faible
Température de fonctionnement	De -5 à +40°C, <80%HR
Température de stockage	De -10 à +60°C, <70%HR
Informations générales	Altitude max : 2000 m Indice de pollution : 2 Isolement : double isolement
Alimentation	2 piles alcalines 1,5 V type AAA MN2400 LR03 AM4
Taille (L x l x h)	163 x 88 x 48 mm
Poids (avec piles)	280 g
Normes appliquées	Basses tensions : EN61010-1 CAT IV 600 V – CAT III 1000 V CEM : EN60326

LIVRE AVEC

- > Sacoche de transport
- > Cordons de test



Ce produit est conforme à la Directive Européenne relative aux basses tensions 2006/95/EEC et à la Directive CEM 2004/108/EEC

www.kimo.fr

Siège social et usine
Tél : 05 53 80 85 00
Fax : 05 53 80 16 81

Agence Rhône Alpes : Tél : 04 72 15 88 72 - Fax : 04 72 15 63 82
Agence Bretagne : Tél : 02 99 54 77 00 - Fax : 02 99 54 77 09
Agence PACA : Tél : 04 42 97 33 94 - Fax : 04 42 97 33 98
Agence Midi Pyrénées : Tél : 05 61 72 84 00 - Fax : 05 61 72 84 09

Agence Paris Est : Tél : 01 60 06 14 72 - Fax : 01 64 80 46 15
Agence Paris Ouest : Tél : 01 30 02 81 20 - Fax : 01 30 02 81 21
Agence Est : Tél : 03 88 48 16 90 - Fax : 03 88 48 22 08
Agence Nord : Tél : 03 20 90 92 95 - Fax : 03 20 90 92 99