

HT 712

Crayon multimètre avec séquence de phase et conformité de phase

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Les précisions sont exprimées sous la forme : $\pm(\%$ de la lecture + nombre de digits)
à 23°C $\pm 5^\circ\text{C}$, <75HR

• TENSION CONTINUE (DC)

Gamme	Résolution	Précision	Impédance d'entrée	Protection à la surtension
De 0.1 à 599.9 V	0.1 V	$\pm(1.0\%$ de la lecture + 2 dgts)	1 M Ω	600 VACrms

• TENSION ALTERNATIVE (AC)

Gamme	Résolution	Précision	Impédance d'entrée	Protection à la surtension
De 2 à 599.9 V	0.1 V	$\pm(1.0\%$ de la lecture + 2dgts)	1 M Ω	600 VACrms

Facteur de crête maximum : 1.5

• TENSION ALTERNATIVE (mesure à un fil)

Gamme	Résolution	Précision	Impédance d'entrée	Protection à la surtension
De 50 à 600 V*	10 V	$\pm(15\%$ de la lecture + 10 V)	1 M Ω	600 VACrms

Facteur de crête maximum : 1.5

• FREQUENCE

Gamme	Résolution	Précision	Tension d'entrée	Protection à la surtension
De 40.0 à 69.9 Hz	0.1 Hz	$\pm(0.5\%$ de la lecture)	De 2 à 600 V	660 VACrms

• TEST DE RESISTANCE ET DE CONTINUITE

Gamme	Résolution	Précision	Alarme	Protection à la surtension
De 1 à 1500 Ω	1 Ω	$\pm(1\%$ de la lecture + 2 dgts)	R < 40 Ω	600 VACrms

• SEQUENCE DE PHASE ET CONFORMITE DE PHASE (mesure à un fil)

Gamme	Impédance d'entrée	Protection à la surtension
De 100 à 600 V*	1 M Ω	600 VACrms

*Mesures effectuées dans des conditions normales d'utilisation



CARACTERISTIQUES GENERALES

Ecran	LCD 4 digits (max : 1999 points), séparateur décimal, indication du symbole d'unité, et indication automatique de la polarité OL : indication de dépassement de gamme
Fonctions	HOLD Extinction automatique
Indication de batterie faible	+ III apparaît lorsque le niveau de batterie est trop faible
Température de fonctionnement	De 5 à +40°C, <80%HR
Température de stockage	De -10 à +60°C, <70%HR
Informations générales	Altitude max : 2000 m Indice de pollution : 2 Isolement : double isolement
Alimentation	2 piles alcaline 1,5 V type AAA, UM4, R03
Durée de vie de la batterie	Environ 200 heures
Poids (avec piles)	240 g
Dimensions (L x l x h)	200 x 51 x 30 mm
Normes appliquées	Basses tensions : EN 61010-1 CAT IV 600V CEM : EN60326 (1997) + A1 (1997)

LIVRE AVEC

- Sacoche de transport
- Cordons de test



Ce produit est conforme à la Directive Européenne relative aux basses tensions 2006/95/EEC et à la Directive CEM 2004/108/EEC

www.kimo.fr



Siège social et usine
Tél : 05 53 80 85 00
Fax : 05 53 80 16 81

Agence Rhône Alpes : Tél : 04 72 15 88 72 - Fax : 04 72 15 63 82
Agence Bretagne : Tél : 02 99 54 77 00 - Fax : 02 99 54 77 09
Agence PACA : Tél : 04 42 97 33 94 - Fax : 04 42 97 33 98
Agence Midi Pyrénées : Tél : 05 61 72 84 00 - Fax : 05 61 72 84 09

Agence Paris Est : Tél : 01 60 06 14 72 - Fax : 01 64 80 46 15
Agence Paris Ouest : Tél : 01 30 02 81 20 - Fax : 01 30 02 81 21
Agence Est : Tél : 03 88 48 16 90 - Fax : 03 88 48 22 08
Agence Nord : Tél : 03 20 90 92 95 - Fax : 03 20 90 92 99